

## NIKON HAR VERDENS HURTIGSTE 35 MM SPEJLREFLEKS-KAMERA

Egentlig skulle der stå kameraer, for om kort tid kommer der et til - af verdens hurtigste, Nikon FE-2 har i et lille år været verdens hurtigste kamera, med 1/4000 sek. og flashsynkro-

niseret på 1/200 sek.

Og om kort tid kommer Nikon FE-2. Nikon FE-2 er næsten endnu hurtigere. Først og fremmest er det elektronisk fuldautomatisk, og dermed hurtigere at arbejde med. Hurtigste lukkertid, både på automatisk og manuelt, er også her 1/4000 sek., men den flashsynkroniserede lukkertid er 1/250 sek.

Nikon FE-2 afløser den eksisterende Nikon FE og er blevet forbedret på flere punkter. Den helt specielle lukker, fremstillet af titanium, svarer til lukkeren i FM-2, som har vist sig utrolig pålidelig og driftssikker. FM-2 lukkeren har 5 lukkerlameller, medens der »kun« er 4 i FE-2. Derved har det været muligt, at øge den flashsynkroniserede tid til 1/250 sek. Lukkeren er endvidere kvartsstyret på manuel betjening.

Ved flashfotografering med Nikon SB-15 og SB-16 elektronflash, måles flashlyset igennem objektivet.

Denne nye TTL måling i forbindelse med 1/250 sek. gør Nikon FE-2 helt suveræn til flashfotografering.

Nikons avancerede letvægts titanium lukker med »bi-celle« mønster, der giver lav gnidningsmodstand, er blevet endnu bedre: 8 sek. til 1/4000 sek., flashsynkroniseret på 1/250

sek. og kvartsstyret ved manuel betjening.

Alle informationer i søgeren som lukkertidsskala, lysmålerviser, advarsel for over/underbelysning, blændetal, indikering for manuel/auto.

Udskiftelige matskiver, tre helt nyudviklede ekstra lysstærke matskiver. Lysmåleren tændes ved et let tryk på udløserknappen og slukker igen efter 16 sek.

ASA område 12 til 4000. Lysværdiområde 1 til 18 LV.

Belysningskompensation +2 lysværdi til +2 lysværdi.

Eksponerings-huskelås.

Dybdeskarpheds-knap.

Selvudløser. Kan annulleres.

Multieksposering.

Udskiftelige objektiver med mere end 60 forskellige Nikkor eller Nikon serie E objektiver.


Lysmåling gennem objektivet, centervægtsmåling med silicium celler.

Motor MD-12 kan tilsluttes.

LED signal i søgeren når flashen er klar.

Databagstykke kan benyttes. MF-12 med ledning eller MF-16 uden ledning.

Pris: Nikon FE-2 kamerahus kr. 3.953.



## NIKON KOMMER MED MÅLSØGERKAMERA

Allerede i FOTOKINO nr. 3 kunne vi fortælle, at et rygte fortalte, at Nikon om kort tid vil præsentere et målsøgerkamera.

Rygtet talte sandt, og her er hvad vi nu ved om det første målsøgerkamera fra Nikon.

Nikon L 35 AF er et 24 x 36 mm kamera i en særdeles kompakt udgave med indbygget flash og autofokus. Der er tale om et kamera hvor der ikke kræves megen fotoviden for at betjene. Et tryk på knappen, og den rigtige indstilling finder kameraet selv. Er lyset for svagt, springer den indbygget flash selv op og tilfører motivet mere lys.

Desværre er det ikke lykkedes os at få fat i den nyeste Nikon sensation, men vi kan alligevel her bringe specifikationer over Nikon L 35 AF:

35 mm centrallukker kamera med ni fuldautomatiske funktioner: Infrarød autofokussystem, automatisk programmeret eksponering - automatisk spring op flash, automatisk flash-eksponering - automatisk udløser-spærre til flash'en er klar, automatisk filmilægning, automatisk filmfremfø-

ring, tilbagespoling og stop.

Fokus-lås, giver mulighed for at have hovedmotivet skarpt, selv om det ikke er i billedets midtpunkt. Aktiveres ved at trykke udløseren halvt ned. Annulleres når udløseren slippes.

Afstandssymboler i søgeren som viser, at afstanden er indstillet korrekt. Programmeret automatisk eksponering giver korrekt belysning under næsten alle lysforhold, selv indendørs med flash. Lukkerhastighed 1/8 til 1/430 sek.

Modlyskompensation +2 lysværdi.

Flash'en springer selv op, når der er for lidt lys. Kan også benyttes synkront med dagslys.

Flash'en er klar til brug øjeblikkeligt efter at den er sprunget op. Flashfølge 6 sek. Udløseren er spærret indtil flash'en er klar, så fejlskud undgås.

Automatisk og helt sikker filmilægning - ved første udløsning føres filmen automatisk frem til første billede.

Filmen føres frem på 0,8 sek., så kameraet er altid klar til skud.

Automatisk tilbagespoling, stopper ved enden af filmen.

ASA: 25 til 400.

Selvudløser ca. 10 sek. LED indikator blinker de sidste 3 sek.

Battericheck - fokus indikeringsviseren bevæger sig.

Nikon objektiv 35 mm/2,8 med 5 elementer i 4 grupper. Alle linse overflader er coated, for ekstra god farvegengivelse og skarphed, og for at undgå overstråling og spøgelsesbilleder.

Mål: 124 mm B x 73 mm H x 45,5 mm D. Vægt 345 g. Filterdiameter 46 mm. Pris kr. 1.995.